



DAIHEN Corporation

MIG ZVÁRACIE ZDROJE

Digitálne riadené MIG/MAG zvaracie zdroje



	DM 320M	DM 400
Napájacie napätie	3~ 50/60 Hz; 400 V ± 15%	3~ 50/60 Hz; 400 V ± 15%
Zaťažovateľ (40°C)	300 A (60 % ED)	380 A (50 % ED)
Rozsah nastavenia	30 A / 12 V – 300 A / 32 V	30 A / 12 V – 380 A / 36 V
Napätie na prázdno	58 V	68 V
Rozmery (d x š x v)	640 x 250 x 430 mm	640 x 250 x 430 mm
Hmotnosť	30 kg	30 kg

- vysoká kvalita zvarania aj pri práci s nižšími prúdmi
- bezrozstrekové zvaranie kontrolované elektronikou
- stabilná kvalita zvarania vďaka funkcii kontrolovania previaru
- okamžité zapálenie oblúka vo všetkých zvaracích pozíciách
- štandardne dodávaný so 4-kladkovým podávačom, vybaveným kontrolou zotrvačnosti

Digitálne riadené pulzné MIG/MAG zvaracie zdroje



	DP 270C	DP 320	DP 400	DP 500
Napájacie napätie	3~ 50/60 Hz; 400 V ± 15%			
Zaťažovateľ (40°C)	270 A (40% ED)	320 A (50 % ED)	400 A (50 % ED)	500 A (60 % ED)
Rozsah nastavenia	30 A – 270 A	30 A – 320 A	30 A - 400 A	30 A – 500 A
Napätie na prázdno	-	-	58 V	86 V
Rozmery (d x š x v)	640 x 300 x 600 mm	640 x 250 x 544 mm	640 x 250 x 544 mm	633 x 300 x 595 mm
Hmotnosť	49 kg	40 kg	45 kg	55 kg

- vysoká kvalita zvarania aj pri práci s nižšími prúdmi
- bezrozstrekové zvaranie kontrolované elektronikou
- stabilná kvalita zvarania vďaka funkcii kontrolovania previaru
- okamžité zapálenie oblúka vo všetkých zvaracích pozíciách
- štandardne dodávaný so 4-kladkovým podávačom, vybaveným kontrolou zotrvačnosti

Digitálne riadený AC MIG/MAG zvarací zdroj



	DW 300
Napájacie napätie	3~ 50/60 Hz; 400 V ± 15%
Zaťažovateľ (40°C)	300 A (80 % ED)
Rozsah nastavenia	30 A / 12 V – 300 A / 36 V
Napätie na prázdno	81 V
Rozmery (d x š x v)	705 x 595 x 300 mm
Hmotnosť	66 kg

- špecialista na zvaranie tenkých plechov
- dokonalá kontrola previaru
- stabilná kvalita zvarania bez rozstrekov
- okamžité zapálenie oblúka vo všetkých zvaracích pozíciách
- štandardne dodávaný so 4-kladkovým podávačom, vybaveným kontrolou zotrvačnosti



DAIHEN Corporation

TIG ZVÁRACIE ZDROJE

Digitálne riadený pulzný TIG zvárací zdroj



DT 300P

Napájacie napätie	3~ 50/60 Hz; 400 V ± 15%
Zaťažovateľ (40°C)	300 A (40 % ED)
Rozsah nastavenia	4 A – 300 A
Napätie na prázdno	58 V
Rozmery (d x š x v)	640 x 250 x 370 mm
Hmotnosť	35 kg

- široká škála pulzných funkcií pre vysokokvalitné a uniformné zváranie
- stabilná kvalita zvárania vďaka funkcii kontrolovania prievaru
- okamžité zapálenie oblúka vo všetkých zváracích pozíciách

Digitálne riadený pulzný AC/DC TIG zvárací zdroj



DA 300P

Napájacie napätie	3~ 50/60 Hz; 400 V ± 15%
Zaťažovateľ (40°C)	300 A (40 % ED)
Rozsah nastavenia	30 A – 300 A
Napätie na prázdno	58 V
Rozmery (d x š x v)	640 x 250 x 544 mm
Hmotnosť	44 kg

- široká ponuka zváracích módov
- stabilná kvalita zvárania
- vylepšená koncentrácia oblúka
- vysokokvalitné zváranie tenkých materiálov

robotec

Výhradné zastúpenie OTC Daihen:

robotec s.r.o., Hlavná 3, 038 52 Sučany, Slovenská republika, Tel.: +421 43/400 34 80-1, www.robotec.sk

robotec CZ s.r.o., Traťová 3, 619 00 Brno, Česká republika, Tel.: +420 774 556 655, www.robotec.cz

robotec CZ s.r.o., Štefánikova 29, 150 00 Praha 5, Česká republika, Tel.: +420 774 556 655, www.robotec.cz

