

# ORBITÁLNA REŽAČKA

## OTS




**Orbitálne rezačky rúr OTS-3-4-6-8-12**

**Kompaktné a ľahké rezačky rúr od Ø 6 do Ø 330 mm (0.236" - 12").**

- Rýchle a presné rezanie, bez otrepov s toleranciou 0,25 mm.
- Ovládanie otáčania pomocou kolieska predlžuje životnosť pílových kotúčov.
- Výkonný odnímateľný motor s nastaviteľnou reguláciou otáčok.

### Koncentrický upínací systém

Viacbodové upínacie čeluste z nehrdzavejúcej ocele (rvs/inox) sa pohybujú sústredne smerom do stredu, čím zabraňujú deformácii rúr. Jedinečné umiestnenie minimalizuje riziko poškriabania počas vkladania a podávania a zároveň zjednodušuje čistenie.



### Ergonomické ovládanie a odnímateľný motor

Ručné koliesko slúži na jednoduché a rovnomerné ovládanie rýchlosti otáčania, čím sa výrazne predlžuje životnosť pílových listov. Odnímateľný motor píly s kovovým krytom prevodovky je vybavený káblom zabezpečeným proti pretáčeniu.



### Pílové listy SB s predĺženou životnosťou

Pílové kotúče SB sú k dispozícii v rôznych priemeroch a konfiguráciách zubov, ktoré vyhovujú každej hrúbke steny. Pílový kotúč možno namontovať v dvoch polohách, čo umožňuje rezanie aj rúr s ohybmi.



## Špecifikácia

Objednávacie čísla  
Rozsah rezania (mm)  
Rozsah rezania (inch)  
Hrúbka steny  
Nerezové upínacie čeluste

	<b>OTS-3</b>	<b>OTS-4</b>	<b>OTS-6</b>	<b>OTS-8</b>	<b>OTS-12</b>
Objednávacie čísla	OTS-3	OTS-4	OTS-6	OTS-8	OTS-12
Rozsah rezania (mm)	<b>6-80 mm</b>	<b>12-120 mm</b>	<b>16-171 mm</b>	<b>55-228 mm</b>	<b>140-330 mm</b>
Rozsah rezania (inch)	0,236"-3,149"	0,472"-4,724"	0,63"-6,73"	2,165"-8,976"	5,512"-12,992"
Hrúbka steny	≤ 5 mm	≤ 5 mm	≤ 5 mm	≤ 5 mm	≤ 5 mm
Nerezové upínacie čeluste	4	4	4	6	6
Motor píly (súčasť dodávky)	OTSM-1220	OTSM-1220	OTSM-1220	OTSM-1220	OTSM-1220
Výkon (W)	<b>1300W</b>	<b>1300W</b>	<b>1300W</b>	<b>1300W</b>	<b>1300W</b>
Napájacie napätie	230V/50Hz/1ph	230V/50Hz/1ph	230V/50Hz/1ph	230V/50Hz/1ph	230V/50Hz/1ph
Otáčky motora (rpm)	90-270 rpm	90-270 rpm	90-270 rpm	90-270 rpm	90-270 rpm
Hmotnosť zariadenia (kg/lbs)	31/68	40/88	55/121	60/132	81/178
Rozmery balenia (cm)	64 x 49 x 58	64 x 49 x 58	69 x 54 x 63	75 x 60 x 69	5 x 70 x 78
Celková hmotnosť (kg)	63	63	70	78	105

Orbitálne rezačky rúr OTS sa dodávajú v drevenej prepravke so spodným uchytením na prepravu a skladovanie. Štandardný motor píly OTSM-1220 (1300 W) s reguláciou otáčok sa dodáva v samostatnom plastovom kufríku, ktorý sa zmestí do debny spolu so zariadením. Súčasťou dodávky je sada kľúčov a manuál.



OTSM-1220  
**1300W**  
štandard

OTSM-2220  
**1500W**  
voliteľné



## OTS pílové kotúče (balené po 10 kusov)

Obj. číslo	Popis
SB6872	Pílový kotúč Ø68mm WD1-3mm Z=72
SB6844	Pílový kotúč Ø68mm WD2-7mm Z=44
SB8080	Pílový kotúč Ø80mm WD1-3mm Z=80
SB8054	Pílový kotúč Ø80mm WD2-7mm Z=54



SB6872



SB6844



SB8054



SB8080

## OTS príslušenstvo

Obj. číslo	Popis
OTST	trojnožka OTST pre píly OTSM
OTSM-2220	motor píly OTSM 1500W, WD<8mm, 95-230rpm
OTSB-1	OTSB valčekový dopravník 1,5 m
OTSB-2	OTSB predĺženie pre valčekový dopravník 1,5 m

